

# Eni i-Ride racing 2T



## APLICACIONES

**Eni i-Ride racing 2T** es un lubricante 'top synthetic', desarrollado específicamente para motores de motocicletas de 2 tiempos. Sus excelentes prestaciones lo hacen adecuado para los motores de 2 tiempos más solicitados, ya sean refrigerados por aire o por agua.

## VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- La peculiar formulación de **Eni i-Ride racing 2T** garantiza la mejor protección del motor, reduciendo el desgaste y la formación de depósitos incluso en las condiciones de conducción más extremas.
- El producto está formulado con aditivos innovadores para garantizar una alta eficiencia durante un largo tiempo de servicio de los catalizadores del escape.
- **Eni i-Ride racing 2T** reduce la producción de humos y la formación de depósitos dentro del sistema de escape, asegurando el rendimiento original del motor.

## ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

- JASO FC/FD
- ISO-L-EGD
- HUSQVARNA





## CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	869
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	11.1
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	72
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	146
Punto de inflamación (PM)	ASTM D 93	°C	96
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-45

